

SHEETROCK®

Инструменты, аксессуары




SHEETROCK®

Профессиональные решения для отделки

ШПАТЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Инструменты для нанесения шпатлевки Sheetrock® были разработаны, протестированы и произведены специально для профессиональной деятельности. Великолепный баланс, удобная рукоятка и лучшая в своем классе эргономичная конструкция инструментов Sheetrock® — это те качества, которые выбирают профессионалы по всему миру.


Революционные шпатели MATRIX™ обладают наиболее продвинутыми функциональными характеристиками. С мягкой, приятной на ощупь рукояткой, превосходно сбалансированные шпатели MATRIX™ разработаны для максимального комфорта в работе.



Лезвия шпателей изготавливаются из нержавеющей стали для защиты от коррозии.

Рукоятка шпателей MATRIX™ оснащена универсальным молотком для большей продуктивности процесса отделки.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ



Лотки для шпатлевки Sheetrock® из нержавеющей стали имеют запатентованную скругленную по бокам форму дна, что обеспечивает размешивание, использование шпатлевки из лотка и чистку инструмента.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



НОВИНКА!

Отдел продаж:

Москва, ЦФО +7 (916) 310 09 82
Санкт-Петербург, СЗФО +7 (921) 944 90 60
Воронеж, ЦФО +7 (910) 732 32 82
Поволжье, ЮГ +7 (929) 707 37 07

Техническая поддержка:

Москва, ЦФО +7 (985) 273 28 62
Санкт-Петербург, СЗФО +7 (921) 867 74 31
Волга, ЮГ +7 (951) 099 34 80

Саранск, Казань +7 (929) 053 57 00
Ростов —на —Дону, Краснодар, ЮГ +7 (928) 187 77 11
Урал, Западная Сибирь, Казахстан +7 (912) 809 84 95
Восточная Сибирь, Дальний Восток +7 (919) 333 72 52

Координаты заводов:

Санкт-Петербург +7 (812) 449 37 08
Чебаркуль +7 (929) 207 52 28

- Профессиональная формула
- Производительность до 400 м² в смену
- Высокая белизна
- Твердая поверхность



НАЗНАЧЕНИЕ:

Финишное выравнивание стен и потолков механизированным способом для внутренней отделки помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Выдерживает многократное замораживание/размораживание.

Готовая к применению полимерная шпатлевка Sheetrock ProSpray разработана специально для нанесения механизированным способом, что позволяет сократить время на отделку до 8–10 раз.

По своим уникальным характеристикам продукт не имеет аналогов на Российском рынке.

Стабильность нанесения шпатлевки Sheetrock ProSpray обеспечивается особыми характеристиками текучести, высокой тониной наполнителей и высококачественными добавками.

Продукт обладает высокой белизной и твердостью, легко шлифуется, не забивая шлифовальную бумагу.

Может использоваться на любой тип минеральной поверхности и ГКЛ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Перед использованием необходимо перемешать.
- Рекомендуем работать со шпатлевкой при температуре выше 13°C.
- Шпатлевка не боится замерзания.
- Нельзя ускорять оттаивание в случае замерзания продукта!

ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ:

Производительность выше 4,3 литров в минуту
Давление — не ниже 50 бар
Сопло — от 0,74 -1,14 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Связующее	Этиленвинилацетатный сополимер
Наполнитель	Мрамор, доломит
Расход шпатлевки	~0,8 кг
Максимально рекомендуемая толщина слоя	1,5 мм
Плотность	1,65 – 1,70 кг/л.
Средний размер зерна	20 мкм
Фасовка	15 л (25 кг)
Хранение	12 месяцев с даты производства

БУМАЖНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ SHEETROCK®

Высокопрочная волокнистая лента, которая используется со шпатлевками для усиления швов при отделке гипсокартонных листов:

- Имеет самую высокую прочность на растяжение и сдвиг, благодаря чему значительно увеличивается сопротивляемость к появлению трещин, разрывов, искривлений, и составная стена гипсокартона образует монолит.



- Поверхность ленты имеет специальную фактуру для монолитно прочного сцепления со шпатлевкой и листом гипсокартона.
 - Линия сгиба по центру облегчает отделку угловых стыков.
 - Для последующей финишной отделки стыка листов гипсокартона достаточно трех минимально тонких слоев шпатлевки.
- Длина: 22,8 м, 76,2 м и 152,4 м.
Ширина 5,2 см

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВЫХ СТЫКОВ SHEETROCK®



Высокопрочная бумажная лента с металлическими вставками используется для усиления углов при отделке гипсокартонных листов. Вставки изготовлены из нержавеющей стали, покрыты слоем прочной армированной бумажной ленты.

Специальная фактура покрытия из армированной бумаги обеспечивает монолитно прочное сцепление со шпатлевкой и листом гипсокартона.

Длина: 30,4 м. Ширина: 5,2 см.